



Película sin núcleo de alto rendimiento para usarse con Distribuidor ergonómico Precisionrap®

Colado, pegado por un solo lado

Código del fabricante	Ancho de la película (pulg)	Calibre	Longitud del rollo (pies)	Longitud de rollo aplicado (pies)*	Color	Unidad de medida (UM)	Peso neto /UM (lb)	Rollos / Caja	UM / Paleta
PRIXL1715T3	16.5	n/a	1500	2000	Claro	Rollo	2.9	n/a	192
PRIXL1715T4	16.5	n/a	1500	2000	Claro	Rollo	2.9	n/a	256
PRIXL1715T5	16.5	n/a	1500	2000	Claro	Rollo	2.9	n/a	320
PRIXL1715BX	16.5	n/a	1500	2000	Claro	Caja	17.4	6	32
PRIXL1713BKT4	16.5	n/a	1275	1700	Negro opaco	Rollo	3.1	n/a	256
PRIXL1713BKBX	16.5	n/a	1275	1700	Negro opaco	Caja	18.6	6	32
PRIXL1713WH	16.5	n/a	1250	1660	Blanco	Rollo	4.1	n/a	270
PRIXL1713WHBX	16.5	n/a	1250	1660	Blanco	Caja	24.8	6	24

Colado, pegado por un solo lado con inhibidor de UV

Código del fabricante	Ancho de la película (pulg)	Calibre	Longitud del rollo (pies)	Longitud de rollo aplicado (pies)*	Color	Unidad de medida (UM)	Peso neto /UM (lb)	Rollos / Caja	UM / Paleta
PRCPS17LIC150UV	17	n/a	1500	2000	Claro	Rollo	2.9	n/a	240
PRCPS17LIC150UVCS6	17	n/a	1500	2000	Claro	Caja	17.6	6	32

AIRFLOW™ Precision Película extensible ventilada y sistema de distribuidor ergonómico

Código del fabricante	Ancho de la película (pulg)	Calibre	Longitud del rollo (pies)	Longitud de rollo aplicado (pies)*	Color	Unidad de medida (UM)	Peso neto /UM (lb)	Rollos / Caja	UM / Paleta
WAFPR10	17	n/a	1,000	1100	Claro	Rollo	3.6	n/a	254
WAFPR10BX	17	n/a	1,000	1100	Claro	Caja	21.6	6	30

* Cuando se aplica con el distribuidor precisionrap en el ajuste "C"

VISITAR LA PÁGINA PRECISIONRAP.com para obtener más información 1-877-711-6054